

TCL

AC | Aire inteligente, máximo confort

AIRE ACONDICIONADO MONOSPLIT

Serie GentleCool

S09P6S0

9000 BTU/hora – 2600 W

A⁺⁺

Refrigeración



Brisa suave

Refrigeración sin viento



Limpieza profunda

Limpieza automática
en 4 pasos



Control wifi IoT

Control inteligente en
cualquier momento y lugar



Flujo de aire inteligente

Refrigeración estilo ducha
y calefacción de estilo
ascendente



Refrigeración y calefacción rápidas

Refrigeración y calefacción
rápidas en cuestión
de un minuto



Modo ecológico

Ahorro de energía y protección
del medio ambiente



Inversor inteligente

Hasta un 60 % de ahorro
de energía



I FEEL

Elimine la brecha entre la
configuración y la sensación



AC | Aire inteligente, máximo confort

AIRE ACONDICIONADO MONOSPLIT

Serie GentleCool

S09P6S0

9000 BTU/hora – 2600 W



Refrigeración



Especificaciones generales

Tipo	Calefacción y refrigeración
Tipo de refrigerante	R32
Motor compresor	Inversor

Prestaciones

Capacidad de refrigeración (W)	2600
SEER (W/W)	6,1
Clase energética de refrigeración	A++
EER (W/W)	3,25
COP (W/W)	3,73
Capacidad media de calefacción (W)	2400
SCOP medio (W/W)	4
Clase energética media de calefacción	A+

Funciones

Brisa suave	Sí
Limpieza profunda	Sí
Control wifi IoT	Sí
Flujo de aire inteligente	Sí
Refrigeración y calefacción rápidas	Sí
Modo ecológico	Sí
Inversor inteligente	Sí
I FEEL	Sí
Flujo de aire 3D	Sí
Flujo de aire de 4 vías	Sí
Modo de espera	Sí
Recordatorio de limpieza del filtro	Sí
Climas extremos	Sí
Filtro saludable	Sí
Modo seco (deshumidificación)	Sí
Temporizador 24 h	Sí
Autodiagnóstico	Sí
Reinicio automático	Sí
Filtro HEPA	

Especificaciones técnicas

Área de aplicación (m ²)	9~16
Eliminación de humedad (l/h)	1
Potencia acústica interior (S/H/M/L/silencio) dB(A)	51/47/43/35/32
Potencia acústica exterior dB(A)	60
Presión sonora interior (S/H/M/L/silencio) dB(A)	41/37/33/25/22
Presión sonora exterior dB(A)	50
Fuente de alimentación	220-240V~/50Hz/1P
Tubería de conexión de gas (pulgadas)	3/8"
Tubería de conexión de líquido (pulgadas)	1/4"
Longitud máx. de la tubería de refrigerante (m)	25
Diferencia máx. de nivel (m)	10

Dimensiones y datos logísticos

Código EAN	8720568103730
EAN interior	8720568103778
EAN exterior	8720568103815
Tamaño del producto (an. x al. x pr.)	
Unidad interior - mm	790 × 275 × 192
Unidad exterior - mm	777 × 498 × 290
Peso del producto	
Unidad interior - kg	8,5
Unidad exterior - kg	24
Tamaño del embalaje	
Unidad interior (an. x al. x pr.) - mm	860 × 345 × 265
Unidad exterior (an. x al. x pr.)	818 × 520 × 325
Peso del embalaje	
Unidad interior (kg)	10,5
Unidad exterior (kg)	26

n. d.: no disponible todavía

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías no son vinculantes.